



스마트론파워(주)

COMPANY BROCHURE

2017. 6

www.smtpower.co.kr



Smartron
power

SMARTRON
POWER

ABSOLUTE LED CONVERTER POWER SERIES



스마트론파워(주)는 국내 LED SMPS 선두기업으로
끊임없는 연구개발투자와 국내생산에 의한 철저한
품질관리로 고효율 LED 컨버터, 반도체 장비용 SMPS,
신재생 에너지 분야를 연구개발하는 POWER
전문회사입니다.



SMARTRON

ABSOLUTE POWER SERIES

LED CONVERTER

제품신뢰성 강화를 위한 차별화 된 기술을 적용
옥외광고, 경관조명, 실내LED Bar 정전압 파워와
LED 가로등, 보안등, 터널등 등 정전류 파워를
고객의 사양에 맞추어 컨버터 공급이 가능합니다.

LED파워의 혁신적인 신화

LED 컨버터 전력 제어를 통한 과열 보호 기능 및 회로
LED 컨버터의 정전류 제어회로 및 기능 구현
다채널 LED를 제어하기위한 장치
소형풍력발전장치 및 제어방법

특허기술

KS획득 / KC획득
방수 최고 등급인 IP68획득
친환경유해물질 제한규격인 ROHS인증
PSE(JQE12990) 인증획득 / CE 인증 획득

전제품 KS, 전기안전, 방수, 친환경 인증 획득



CONTENTS





인사말

이미 지구는 자원의 부족과 고갈로 에너지 패러다임의 변화를 필요로 하고 있는 시점에 지구 온난화는 심각해져 세계 각국은 온실 가스 감축 의무를 본격화하기 시작 했고 우리나라도 2013년부터 교토의정서 발효를 적용하게 되었습니다.

이러한 에너지시장 불안정이 심해지고 있는 상황에서 스마트론파워(주)는 에너지 절감용 LED컨버터, 태양과 바람을 이용한 그린에너지, 신재생 에너지를 공급하기 위해 앞장서고 있습니다.

당사는 친환경적이며 뛰어난 컨트롤러 기술력을 갖추어 고객과 함께하는 “**작지만 강한 기업**” 항상 “**고객과 함께 미래를 약속하는 기업**” 이 될 것을 약속 드립니다.

스마트론파워(주) 임직원 일동

SMARTRON
ABSOLUTE POWER SERIES
LED CONVERTER



회사소개

회사명 스마트론파워(주)
SMARTRONPOWER Co., Ltd.

대표이사 임한용

설립일 2011. 1. 14


주소 인천광역시 서구 가남로61
(토지산업지식산업센터 307호)

사업영역 LED컨버터(조명기구용, 경관조명용, 광고용)
산업용 컨버터, 하이브리드 컨트롤러,
원전 POWER, 배터리 충전용 POWER







회사연혁



2011. 2	회사설립	2014. 6	CE인증 취득 (60~200W)
2011. 2	Hybrid, 태양광보안등 컨트롤러 출시	2014. 9	한국도로공사 표준안제품 시험성적서취득 (터널등, 가로등)
2011. 4	IP68 시험성적서 취득	2015. 5	수삽라인, 몰딩라인 구축 및 자동검사 도입
2011. 8	KC인증서 취득 (50~300W)	2015. 9	광주광역시 표준안제품 시험성적서 취득 (가로등)
2011. 9	벤처기업등록	2015. 12	KS인증 취득 (10W초과~30W이하)
2011. 10	RoHS 취득	2016. 5	서울특별시 표준안제품 시험성적서 취득 (터널등, 가로등)
2011. 11	기업부설연구소 설립	2016. 9	LED컨버터 1건 특허 취득 (제10-1661895호)
2012. 2	ISO9001 취득	2017. 2	중소기업청장상 수상
2012. 6	LED컨버터 2건 특허 취득 (제10-1155046호, 11550448호)	2017. 4	부산광역시 표준안제품 시험성적서 취득(가로등, 터널등)
2012. 6	소형풍력발전 1건 특허 취득		
2012. 7	KS인증 취득 (30~300W)		
2013. 2	내서지 시험성적서 취득 (7KV)		
2013. 5	품질인증(Q-Mark)지정서 취득		
2013. 12	PSE인증 취득 (100~200W)		





고객중심

- 고객의 감동과 믿음
- 신뢰할 수 있는 기업정신

비전

- 고객에 대한 신뢰
- 사회에 대한 봉사

경영방침

- 마케팅 역량 강화
- 정도경영
- 품질관리
- 납기관리

핵심가치

- 도전과 열정
- 책임과 권한

스마트론파워(주)는

항상 고객이 신뢰할 수 있는
LED컨버터 전문기업으로
거듭날 수 있도록 최선의 노력을
다하겠습니다.

제품 소개

1. LED컨버터 -광고용 (간판,경관조명)



**SPL SERIES
40~60W**

광고용



- KC인증 제품
- 실내광고 / 경관 조명용
- 정전압 방식
- 방수등급 IP65
- 보호기능 일회 과전류, 과전력, 단락 보호기
- 실내외 LED BAR 설치 적합
- 내전압 입력역간 3KVAC
- 주파수 50~60HZ
- 재질 플라스틱
- 전압오차 ±3%
- 허용온도 최저 -30°C~50°C
- 정격화재온도 -30°C~80°C



**SPL SERIES
100~300W**

광고용



- KC인증 제품
- 옥외광고용 / 경관 조명용
- 정전압 방식
- 방수등급 IP68
- 보호기능 일회 과전류, 과전력, 단락 보호기
- 실내외 LED BAR 설치 적합
- 내전압 입력역간 3KVAC
- 주파수 50~60HZ
- 재질 알루미늄 디이캐싱
- 전압오차 ±3%
- 허용온도 최저 -30°C~50°C
- 정격화재온도 -30°C~80°C



**SPL PFC SERIES
100~300W**

광고용



- KC인증 제품
- 옥외광고용 / 경관 조명용
- 정전압 방식
- 방수등급 IP68
- PFC 회生내장
- 보호기능 일회 과전류, 과전력, 단락 보호기
- 실내외 LED BAR 설치 적합
- 내전압 입력역간 3KVAC
- 주파수 50~60HZ
- 재질 알루미늄 디이캐싱
- 전압오차 ±3%
- 허용온도 최저 -30°C~50°C
- 정격화재온도 -30°C~80°C

2. LED컨버터 – 조명용 (일반 제품)



SPLW SERIES
30~80W

조명용



- CV+C.W MODE
- IES인증제품
- 가로등 / 보안등 / 금강등 / 타널등 / 방폭등 / 접수등
- 정전기방지
- 방수등급 IP65
- 보호기능: 대기 과전압, 과천류, 단락 보호기
- 내연진: 100~277VAC
- 주파수: 50~60Hz
- 제질: 알루미늄 다이캐스팅
- 전압오차: ±3%
- 허용온작온도: -30°C~50°C
- 정격화재온도: -30°C~80°C
- 서지방지: 선-선 5kV, 선-점 5kV



SPLW SERIES
100~300W

조명용



- CV+C.W MODE
- IES인증제품
- 가로등 / 보안등 / 금강등 / 타널등 / 방폭등 / 접수등
- 정전기방지
- 방수등급 IP68
- 보호기능: 대기 과전압, 과천류, 단락 보호기
- 소형화재온도: 100~277VAC
- 내연진: 100~277VAC
- 주파수: 50~60Hz
- 제질: 알루미늄 다이캐스팅
- 전압오차: ±3%
- 허용온작온도: -30°C~50°C
- 정격화재온도: -30°C~80°C
- 서지방지: 선-선 7kV, 선-점 7kV

3. LED컨버터 - 조명용 (표준안 제품)



**SPLW SERIES
25-250W**

조명용

한국도로공사 표준안제품



- C.C MODE
- KS인증 제록
- 디밍 제작(OPTION)
- 내부설정기능 제작(OPTION)
- 정전동 방식
- 방수등급 IP68
- 보호기능 임의 과전압, 과전류, 단락 보호기
- 주파수 50~60Hz
- 재설정 가능한 디아이캐싱
- 전압오차 ±3%
- 허용온작온도: -30°C~50°C
- 정격화재온도: -30°C~80°C



**SPLW SERIES
15-200W**

조명용

서울시 표준안제품




- C.C MODE
- KS인증 제록
- 디밀링 방식
- 디밍 제작(OPTION)
- 내부설정기능 제작(OPTION)
- 정전동 방식
- 방수등급 IP68
- 보호기능 임의 과전압, 과전류, 단락 보호기
- 내부설정기능 제작(OPTION)
- 주파수 50~60Hz
- 재설정 가능한 디아이캐싱
- 전압오차 ±3%
- 허용온작온도: -30°C~50°C
- 정격화재온도: -30°C~80°C



**SPLW SERIES
50-75W**

조명용

광주광역시 표준안제품



- C.C MODE
- KS인증 제록
- 디밀링 제작
- 디밍 제작(OPTION)
- 내부설정기능 제작(OPTION)
- 정전동 방식
- 방수등급 IP68
- 보호기능 임의 과전압, 과전류, 단락 보호기
- 내부설정기능 제작(OPTION)
- 주파수 50~60Hz
- 재설정 가능한 디아이캐싱
- 전압오차 ±3%
- 허용온작온도: -30°C~50°C
- 정격화재온도: -30°C~80°C
- 컨버터 고장경지 타이머 구간 10s



**SPLW SERIES
25-200W**

조명용

부산시 표준안제품



- C.C MODE
- KS인증 제록
- 디밀링 제작
- 디밍 제작(OPTION)
- 내부설정기능 제작(OPTION)
- 정전동 방식
- 방수등급 IP68
- 보호기능 임의 과전압, 과전류, 단락 보호기
- 내부설정기능 제작(OPTION)
- 주파수 50~60Hz
- 재설정 가능한 디아이캐싱
- 전압오차 ±3%
- 허용온작온도: -30°C~50°C
- 정격화재온도: -30°C~80°C
- 100W 초과제품 2개설
(각 세밀당 출력은 전체 소비전력의 1/2로 한다)




생산공정


스마트론파워(주)는 자체 생산과 자동검사 도입으로 철저한 품질관리 및 납기관리 중심의 생산 라인 구축



수납 Line



조립 Line







몰딩 Line




출하




자동 검사 시스템
각 공정별 자동 검사 시스템 구축





인증서





응용분야





감사합니다